zafiro®
COPPER SOLUTIONS

PATCH PANEL

microlink
CONECTAMOS CON PROPÓSITO

zafiro®
COPPER SOLUTIONS

Descripción

El Patch Panel Categoría Super Cat 6 es una solución avanzada diseñada para superar las especificaciones actuales y responder a las demandas de redes de alta velocidad, como 802.3bz 5GBASE-T, utilizadas para soportar tasas de datos elevadas en puntos de acceso inalámbricos. Este producto está optimizado para anchos de banda extendidos de hasta 350 MHz, superando los 250 MHz definidos en las normativas ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC-11801 para Categoría 6.



Rendimiento de transmisión	Hardware de conexión Cat 6 certificado según ISO-11801 y TIA-568.2-D
Cumplimiento de la FCC y la IEC	Cumple con EIA-310-E, parte 68-F de la FCC y IEC 60603-7
Cumplimiento de PoE	Admite alimentación a través de Ethernet PoE 802.3at y PoE 802.3bt
Estándar Ethernet	Ethernet Gbit/s de 1000Base-T IEEE 802.3ab sobre par trenzado
Directiva de la UE 2002/95/CE	Cumple con RoHS
Listado de seguridad	Certificado por UL

Panel	SPCC 1.6t
Alambre de resorte	Bronce de fósforo
Recubrimiento de alambre de resorte	50u" Oro en Contacto Capa de Níquel en el Área

Terminal IDC	Bronce fosforado
Recubrimiento de terminal IDC	Níquel
Bloque IDC	PC de alto impacto UL94V-0
PCB	FR-4

Microlink se reserva el derecho de modificar sus especificaciones técnicas sin previo aviso. Consulte la documentación más reciente para obtener actualizaciones.

NOVIEMBRE	2024
PATCH PANEL ZAFIRO COPPER SOLUTIONS	

microlink

DATASHEET